


İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	TKİNORM	Malzemenin Adı	Malzemenin Özellikleri	Miktarı	Ölçü
1	047-048-0301	D Testere Yüzü (610 mm)	a) Ürün Çeşidi: D El Testeresi Bıçağı b) Planetoothing tasarlanmış diş sistemiyle hem itme sırasında hem de çekme sırasında kesme işlemi gerçekleştirecektir. c) Ürün Ölçüleri: 24" / 610 mm d) Kullanım Alanı: Kuru ahşap kesiminde kullanılacaktır.	10	Adet
2	103-819-3526	Alçıpan Vidası	a) Ürün çeşidi: 3,5 X 25 mm ebatlarında sivri uçlu alçıpan vidası b) Ürün Özellikleri: 3,5 X 25 mm boyutlarında olacaktır.	3000	adet
3	122-010-0021	Yağlı Boya	Ürün çeşidi: Yağlı Boya Renk: Beyaz	180	litre
4	122-020-0040	Tavan Boyası	Ürün çeşidi: Tavan boyası Renk: Beyaz	350	kg
5	122-020-0042	İç Cephe Boyası	Ürün çeşidi: İç cephe boyası Renk: Beyaz	300	litre
6	122-330-0210	Parmak Rulo Fırçası	Solventten etkilenmeyecek malzemeden üretilmiş, 100mm'lik parmak rulo	100	adet
7	122-340-1001	Robot Boya Fırçası	Solventten etkilenmeyecek malzemeden üretilmiş, plastik veya ahşaptan saplı, robot boya fırçası	100	adet
8	123-040-0000	Saten Perdah Alçısı	Ürün Çeşidi:Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat saten perdah alçısı Kullanım Alanı:Brüt beton, gaz beton, siva, alçı plaka vb. yüzeylerin son kat siva yüzeyi olarak düzgün bir şekilde sıvanmasında kullanılır. Ürünler 25 kg'lık torbalar halinde paketlenmiş olacaktır.	500	kg
9	123-040-0003	Perlitli Siva Alçısı	Ürün Çeşidi: Yüksek yapışma gücüne sahip, ince ve homojen yapıli perlitli siva alçısı Kullanım Alanı: Tuğla, beton, gazbeton, bimsblok, alçıpan, betopan, çimento siva yapılmış vb. yüzeylere doğrudan uygulanabilecektir. Ürünler 25 kg'lık torbalar halinde paketlenmiş olacaktır.	500	kg
10	123-170-2050	Alçıpan Köşesi	a) Ürün çeşidi: 2,7 metre uzunluklu, 0,25 mm kalınlıklı, 21 mm X 21 mm ölçülerinde galvaniz delikli alçıpan köşe profili	50	adet
11	123-175-3060	Duvar Seramiği	a) Ürün Çeşidi: 2. Sınıf Duvar Seramiği (Rektifiyesiz) b) Ürün Boyutları: 30 cm X 60 cm ebatlarında 7 mm ile 10 mm aralığında bir kalınlıkta olacaktır. c) Renk ve Desen: Desensiz düz parlak beyaz renkte olacaktır.	200	m ²
12	123-196-0250	Alimünyum Seramik Köşe Çıtası	10 mm lik alüminyumdan içi boş dış köşe seramik profili	54	metre
13	125-005-2928	4 No İnşaat Küreği	Çelik inşaat küreği	10	adet


Ali Can ÖZGER
İnşaat Mühendisi


Serkan BAYRAM
İnşaat Mühendisi

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası :

A ¹				B ²	
Sıra No	Malzemenin Adı	İhtiyaç Miktarı		Teklif Edilen Birim Fiyat (.....)	Tutarı (.....)
1	D Testere Yüzü (610 mm)	10	Adet		
2	Alçıpan Vidası	3.000	adet		
3	Yağlı Boya	180	litre		
4	Tavan Boyası	350	kg		
5	İç Cephe Boyası	300	litre		
6	Parmak Rulo Fırçası	100	adet		
7	Robot Boya Fırçası	100	adet		
8	Saten Perdah Alçısı	500	kg		
9	Perlitli Sıva Alçısı	500	kg		
10	Alçıpan Köşesi	50	adet		
11	Duvar Seramiği	200	m ²		
12	Alimünyum Seramik Köşe Çıtası	54	metre		
13	4 No İnşaat Küreği	10	adet		

Ad Soyad / Unvan

Kaşe

İmza³

1- Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2- Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadı/ unvanı yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.



T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNEMESİ

05.05.2026

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, temin kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1 "Bu teknik şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün ihtiyacı için satın alınacak İnşaat Malzemeleri Alımına ait teknik ve işleyiş dair özellikleri konu alır."

Madde 3 –Tedarik Edilecek Malzeme ve Ekipmanların Teknik Özellikleri ve Miktarları

1. D Testere Yüzü (10 Adet)

- Ürün Çeşidi: D El Testeresi Bıçağı
- Planetoothing tasarlanmış diş sistemiyle hem itme sırasında hem de çekme sırasında kesme işlemi gerçekleştirecektir.
- Ürün Ölçüleri: 24" / 610 mm
- Kullanım Alanı: Kuru ahşap kesiminde kullanılacaktır.
- Temin Miktarı: 10 Adet temin edilecektir.
- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet testere bıçağı bedeli için verilecek olup,
Tutar; 10 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekbül edecek olan toplam tutardır.



Temsili Model

2. Alçıpan Vidası (3.000 Adet)


- Ürün çeşidi: 3,5 X 25 mm ebatlarında sivri uçlu alçıpan vidası
- Ürün Özellikleri: 3,5 X 25 mm boyutlarında olacaktır.
- Temin Miktarı: 3.000 adet temin edilecektir.
- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet vida bedeli için verilecek olup,
Tutar; 3.000 adet ürün bedelinin birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekbül edecek olan toplam tutardır.



3. Yağlı Boya (180 litre)

- Ürün Çeşidi: Beyaz Yağlı Boya

İNCELTME



Rulo veya fırça ile uygulama kavramına gelmek için %5-10 oranında FİLLİ Boya Sentetik Tiner-D ile incelterek iki kat uygulayınız.

Hava ve nem oranı yüksek ortamlarda, FİLLİ Boya Sentetik Tiner-D ile %10 oranında inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlamak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ



Dokunma kuruması: 3-4 saat
Polar arası bekleme süresi: 12-24 saat
Çok kuruma: 24 saat

*Daha yüksek beğit nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir

SARFIYAT



TEK KAT
1 L ... 10-20 m²



İKİ KAT
15 L ... 150 m²
25 L ... 75 m²
37,5 L ... 38 m²
25 L ... 25 m²
0,75 L ... 8 m²
0,25 L ... 3 m²

Uygulama yapılacak yüzeyin dinamik, elastikliğine, yapısına ve uygulamaya absakanlıklarına göre 1 Litre ile tek katta 10-20 m² alan boyanabilir. Çarşıyatlar tektir, kesin sarfiyat için kontrolü numune zıttınma yapılmalıdır.

J \$




- b) Ürün Özellikleri: İç ve dış mekânların ahşap, sıva ve metal yüzeylerinde kullanılan, sarmaya karşı dirençli, parlak, örtücü, kolay uygulanabilen, iyi yayılan ve iyi yapışan boya
- c) İnceltme / Karışım Oranı: Hacimce Sentetik Tiner ile %5-10 inceltilebilir
- d) Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: Tek katta 10 - 12 m²/L
- e) Kuruma Süresi: 20°C'de dokunma kuruması 2-3 saat, sert kuruması 18 saat Poliüretan esaslı, hızlı kuruyan, yüksek örtücülüğe sahip, dikey ve yatay uygulamalarda yayılma özelliği iyi olan İki bileşenli son kat boyadır. Uygulandığı yüzeylerde sert, çizilmelere karşı dayanıklı ve esnek bir film tabakası oluşturur.
- f) Kullanıldığı Yerler İç mekânlarda kullanılan panel kapılara koruma ve dekoratif bir görünüm sağlamak için uygulanır.
- g) Temin Miktarı: 15 litrelik kovalar halinde 12 kova toplamda 180 litre temin edilecektir.
- h) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 litre boya bedeli için verilecek olup; Tutar; 180 litrenin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

4. Tavan Boyası (350 kg)

- a) Ürün çeşidi: Tavan boyası
- b) Renk: Beyaz

İNCELTME



Fırça ve rulo uygulamalarında tineriz su ile hacimce maksimum %25 inceltilecek uygulanacak yüzeyin durumuna göre astar üzerine en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.


KURUMA SÜRESİ




Dokunma kuruması: 1 saat
Katlarda boyama süresi: 6 saat
Sert kuruma: 24 saat
*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

TEKNİK BİLGİLER


Temizlenebilmesi




Nefes Alması



Duvardaki Dokusu



Kapaticılığı



SARFIYAT

TEK KAT
1 Kg ... 5,5-10 m²

İKİ KAT (Maksimum)
17,5 Kg ... 86 m²
10 Kg ... 50 m²
5,5 Kg ... 10 m²
1 Kg ... 10 m²

Uygulanması yapılacak yüzeyin cisimne, emiciliğine, yapışma ve uygulanma alışkanlıklarına göre 1 Kg'ın tek katta 5,5-10 m² alanı kapsayabilir. 1 Litre'ni tek katta 9,5-17,5 alanı kapsayabilir. Sarfiyatla ilgili kontrolü numune çalışması yapılmalıdır.

- c) TETT tarihine 12 aydan daha az zaman kalan ürünler kabul edilmeyecektir.
- d) Ürün TSE belgesine ve G işaretlenmesine sahip olacaktır.
- e) Ambalaj Miktarı: 17,5 kg'lık kovalar halinde teslim edilecektir.
- f) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 kg boya bedeli için verilecek olup,
Tutar; 350 kg'ın teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

5. İç Cephe Boyası (300 lt)

- a) Ürün çeşidi: İç cephe boyası
- b) Renk: Beyaz

Tam Silinebilir ve Yıkanebilir Silikonlu İç Cephe Boyası

Aktif Silikon Teknolojisi ile geliştirilmiş tam silinebilir ve yıkanebilir özellikte, iç mekânlarda ferahlik katışı "su ması" dokudaki renkleri ile su bazlı VOC'üzerine etkisiz, süren ağırlık boyalarıdır, dekoratif adımlar için iç cephe boyasıdır.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- Çoğu diğer boyaların müthiş dokusu ile uygulandığı yüzeylere mukommal pürüzsüzlük kazandırır.
- Çoğu diğer boyaların ferahlik katışı, silenebilir ve yıkanılabilir kasep dayanımı artırır.
- Silikon teknolojisi mekânlarda ısıyı yalıtım sağlar ve aktif silikon teknolojisi ile mekânlarda ısıyı yalıtım sağlar.
- Defileler, yıkanılabilir, temizlenebilir, su geçirmez ve nem geçirmezdir.
- Boyaları dökülmez.
- Yıkama için boyanın, uygulandıktan sonra silinebilir.
- Kolay uygulanır, esnek, esnekliği yapışmaz, polimer formülü geliştirilmiştir.
- Kapattırma güçlüğü yoktur.
- Uygulandıktan sonra, nemli alanlarda uygulanır.
- Uygulandıktan sonra, nemli alanlarda uygulanır.
- Çoğu diğer boyaların, yıkama yapmaz.
- Sil ile silinir, suyla yıkanır.

İNCELTME



Fırça ve rulo uygulamalarında tineriz su ile hacimce maksimum %15 inceltilecek uygulanacak yüzeyin durumuna göre astar üzerine en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.


KURUMA SÜRESİ




Dokunma kuruması: 30 dakika
Katlarda boyama süresi: 4 saat
Sert kuruma: 24 saat
*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

TEKNİK BİLGİLER

Temizlenebilmesi



Nefes Alması



Duvardaki Dokusu



Kapaticılığı



SARFIYAT

TEK KAT
1 L ... 14-20 m²

İKİ KAT (Maksimum)
15 L ... 210 m²
7,5 L ... 105 m²
2,5 L ... 35 m²

Uygulanması yapılacak yüzeyin cisimne, emiciliğine, yapışma ve uygulanma alışkanlıklarına göre 1 Litre'ni tek katta 14-20 m² alanı kapsayabilir. Sarfiyatla ilgili kontrolü numune çalışması yapılmalıdır.

- c) Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.
- d) TETT tarihine 12 aydan daha az zaman kalan ürünler kabul edilmeyecektir.
- e) Ürün TSE belgesine ve G işaretlenmesine sahip olacaktır.
- f) Ambalaj Miktarı: 15 lt'lik kovalar halinde teslim edilecektir.
- g) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 lt boya bedeli için verilecek olup,
Tutar; 300 lt'nin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

6. İç Cephe Parmak Rulo Fırçası Yedeği (100 Adet)

- a) Ürün çeşidi: 100mm'lik parmak rulo fırçası
- b) Malzeme: Solventten etkilenmeyecek malzemeden üretilmiş olacaktır.
- c) Kullanım alanı: Yağlı boya, vernik ve iç cephe boya uygulamalarında, Saten ve su bazlı boyalar ile düz satırlarda
- d) Ambalaj ve Temin Miktarı: Temin kapsamında toplam 100 adet parmak rulo fırçası teslim edilecektir.

✓ \$



e) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet parmak rulo fırçası bedeli için verilecek olup,
Tutar; 100 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.



Temsili Resim

7. Robot Boya Fırçası No:3 (100 adet)

- Ürün çeşidi: Robot Boya Fırça No:3
- Malzeme: %100 doğal beyaz kıldan, solventten etkilenmeyecek malzemeden üretilmiş olacaktır.
- Sap: Rulo sırığına takılabilen ve 180° dönebilen özel plastik sap
- Sap kısmı: Kollarının dökülmesini engelleyecek özel sap geçme sistemi ile epoksi yapıştırıcı ile imal edilmiş olacaktır.
- Kullanım alanı: Yağlı boya, vernik ve iç cephe boya uygulamalarında, Saten ve su bazlı boyalar ile düz satırlarda
- Ambalaj ve Temin Miktarı: Temin kapsamında toplam 100 adet fırça teslim edilecektir.
- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet fırça bedeli için verilecek olup,
Tutar; 100 adedin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.
- Teslim Şekli: Ürünler kullanılmamış ambalajlı halde İdareye teslim edilecektir.



Temsili Marka Resim

8. Saten Perdah Alçısı (500 Kg)

- Ürün Çeşidi: Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat saten perdah alçısı
- Kullanım Alanı: Brüt beton, gaz beton, sıva, alçı plaka vb. yüzeylerin son kat sıva yüzeyi olarak düzgün bir şekilde sıvanmasında kullanılır.
- Ambalaj ve Teslim Miktarı: 25 kg'lık torbalar halinde 10 adet toplam 250 kg saten perdah alçısı teslim edilecektir.
- Teknik Özellikler:
 - Fiziksel Form : Beyaz toz
 - Alçı/Su Oranı : 100 gr. alçı, 70 gr. Su
 - Kullanma Süresi : 160 – 200 dakika
 - Donma Süresi : 320 – 360 dakika
 - Basınç Mukameti : 7 gün sonra; > 2 N/mm²
 - Eğilme Mukavemeti : 7 gün sonra; > 1 N/mm²
 - Birim Hacim Ağırlığı : 670 gr/Lt.
 - Tane Boyutu : 45 mikron üzeri %9-15-160 mikron üzeri % 0-0,15
 - PH : 7-8
 - Yüzey Sertliği : 45 shore D uygulanır.
 - Tüketim : Alçı sıva üzeri 0,8-1,1 Kg./m² - Alçı plaka üzeri 0,8-1,0 Kg./m²
- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:
Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 kg alçı bedeli için verilecek olup,
Tutar; 500 kg'ın teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

9. Perlitli Sıva Alçısı (500 Kg)

- Ürün Çeşidi: Yüksek yapışma gücüne sahip, ince ve homojen yapıli perlitli sıva alçısı
- Kullanım Alanı: Tuğla, beton, gazbeton, bimsblok, alçıpan, betopan, çimento sıva yapılmış vb. yüzeylere doğrudan uygulanabilecektir.
- Ambalaj ve Teslim Miktarı: 25 kg'lık torbalar halinde 10 adet toplam 250 kg sıva alçısı teslim edilecektir.
- Teknik Özellikler:
 - Fiziksel Form: Beyaz Toz
 - İçerik: CaSO₄+1/2H₂O (HEMİHİDRAT GİPS)
 - Yoğunluk (ort) : 725 gr/lt
 - Alçı / Su Oranı: 100 GR / 60 gr SU
 - Su Emiciliği: %25-35

İ



6. Kullanım Süresi: min. 30 dk
7. PH: 13-14
8. Yüzey Sertliği : 40 SHORE D
9. Birim Tüketim : 1 cm kalınlığında 1 m²'de 8,5-10 kg
10. Eğilme Mukavemeti: min. 1 N/mm²
11. Basınç Mukavemeti: min. 2 N/mm²
12. Aderans Mukavemeti: min 0,1 N/mm²
13. Yangına Tepki: A1

e) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 kg alçı bedeli için verilecek olup,

Tutar; 500 kg'ın teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

10. Alçıpan Köşesi (50 Adet)

i) Ürün çeşidi: 2,7 metre uzunluklu, 0,25 mm kalınlıklı, 21 mm X 21 mm ölçülerinde galvaniz delikli alçıpan köşe profili

j) Temin Miktarı: 50 adet 2,7 metre uzunluklu profil temin edilecektir.

k) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 adet profil bedeli için verilecek olup,

Tutar; 50 adet profil bedelinin birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.



11. Duvar Seramiği (200 m²)

a) Ürün Çeşidi: 2. Sınıf Duvar Seramiği (Rektifiyesiz)

b) Ürün Boyutları: 30 cm X 60 cm ebatlarında 7 mm ile 10 mm aralığında bir kalınlıkta olacaktır.


c) Renk ve Desen: Desensiz düz parlak beyaz renkte olacaktır.

d) Temin Miktarı: 200 m² temin edilecektir.

e) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

f) Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 m² duvar karosu bedeli için verilecek olup, Tutar; 200 m² nin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

g) Teslim Şekli: Ürünler aynı miktarda paketlenmiş olarak, paletlere istiflenmiş ve paketlenmiş olarak teslim edilecektir.



Temsili Marka ve Resimler: Kütahya Seramik Erva Beyaz veya Muadili

12. Alüminyumdan Seramik Dış Köşe Profili (54 metre)

a) Ürün Çeşidi: 10 mm'lik alüminyumdan içi boş dış köşe seramik profili

b) Malzeme Türü: Parlak Alüminyum

c) Kullanım Alanı: Fayans alın köşeleri

d) Temin Miktarı: 2,7 metre uzunluğundaki alüminyum dış köşe profillerinden 20 adet olmak üzere toplam 54 metre temin edilecektir.

e) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde:

Teklif Edilen Birim Fiyat; 1 metre alüminyum dış köşe profili bedeli için verilecek olup,

Tutar; 54 metrenin teklif edilen birim fiyat bedeli ile çarpılmasına tekabül edecek olan toplam tutardır.

f) Teslim Şekli: Ürünler paketlenmiş olarak teslim edilecektir.



f \$



13. 4 No İnşaat Küreği (10 Adet)

- En az 12 ay üretici firma garantili
- Ürün çeşidi: Çelik inşaat küreği
- Malzeme: 1. Kalite çelikten üretilmiştir.
- Boya: Elektrostatik fırın boyalı
- Renk: Renk tercihi yoktur.
- İlave Ekipman: Sapsız olarak temini sağlanacaktır.



Madde 4 – Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

- 4.1. Garanti süresi olan ürünler için üretici firmaca imzalanmış, onaylanmış garanti belgeleri ürüne Ek olarak teslim sürecinde ürün ile beraberinde sunulacaktır.

Madde 5 – İş Sağlığı ve Güvenliği

- 5.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1. Teslimat Koşulları

- 6.1.1 Malzemeler GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarına teslim edilecektir. İdarenin takdiri doğrultusunda teslim yeri 1 km uzaklıkta bulunan Tunçbilek GLİ Destek Hizmetleri Ambarlarına teslim edilebilecektir.
- 6.1.2 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulduktan sonra fatura kesilecektir.
- 6.1.3 Teslimat resmi tatil günleri hariç her gün 08:00-15:00 saatleri arasında yapılacaktır.

6.2 Kabul ve Teslim

- 6.2.1 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra teknik özellikleri bakımından kontrolleri yapıldıktan sonra kabul işlemine geçilecektir.

Madde 7 – Diğer Hususlar

- 1.1 Yüklenici tarafından İdareye sunulacak olan malzemeler sıfır ve kullanılmamış olacaktır.

Ali Can ÖZGER

İnşaat Mühendisi

Serkan BAYRAM

İnşaat Mühendisi